

DEM 6

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 231215

Overtuig uzelf van comfort in klein formaat

Soms is wachten onvermijdelijk – maar niet wanneer u warm water aan de handwastafel nodig hebt. Daarvoor zorgen wij met deze mini-doorstomer. Hij beschikt over voldoende kracht om u te allen tijde van aangenaam warm water te voorzien.



Grote afstanden en ruimteverlies vermijden

Dankzij korte leidingafstanden is uw warm water onmiddellijk beschikbaar, wanneer u het nodig hebt. Ook over ruimtegebrek hoeft u zich geen zorgen maken: het toestel is uitermate klein en integreert bijzonder makkelijk in uw badkamerinrichting.



DEM 3

Productnr.: 231001



DEM 4

Productnr.: 231002



DEM 7

Productnr.: 232769

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde mini-doorstomer

Warm water meteen beschikbaar

Zeer comfortabel en energiezuinig dankzij elektronische vermogensregeling

Temperatuurbegrenzing intern instelbaar in het bereik van 30-50 °C

Geen stilstands- of verdeelverliezen

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw



Type	DEM 3	DEM 4	DEM 6
Bestelnr.	231001	231002	231215

Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 4	240 V	240 V	240 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 4	3.8 kW	4.8 kW	6.2 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Nominale stroom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 4	15.8 A	20.0 A	25.8 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 3	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 4	16 A	20 A	32 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 μ S/cm	1000 μ S/cm	1000 μ S/cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	770 μ S/cm	770 μ S/cm	770 μ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	1300 Ω cm	1300 Ω cm	1300 Ω cm
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	DEM 7
Bestelnr.	232769

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	
Nominale spanning 4	
Nominaal vermogen	6,5 kW
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominaal vermogen 3	
Nominaal vermogen 4	
Nominale stroom	16,3 A
Nominale stroom 1	15,5 A
Nominale stroom 2	16,3 A
Nominale stroom 3	
Nominale stroom 4	
Beveiliging	20 A
Beveiliging 1	16 A
Beveiliging 2	20 A
Beveiliging 3	
Beveiliging 4	
Frequentie	50/- Hz

Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Frequentie 3	
Frequentie 4	
Fasen	2/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 μ S/cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	770 μ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 Ω cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	1300 Ω cm
Hoogte	143 mm
Breedte	190 mm
Diepte	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C
Kleur	wit
Gewicht	1,70 kg
Energierendementsklasse	A

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl