

# DEM 7

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 232769

## Overtuig uzelf van comfort in klein formaat

Soms is wachten onvermijdelijk – maar niet wanneer u warm water aan de handwastafel nodig hebt. Daarvoor zorgen wij met deze mini-doorstomer. Hij beschikt over voldoende kracht om u te allen tijde van aangenaam warm water te voorzien.



## Grote afstanden en ruimteverlies vermijden

Dankzij korte leidingafstanden is uw warm water onmiddellijk beschikbaar, wanneer u het nodig hebt. Ook over ruimtegebrek hoeft u zich geen zorgen maken: het toestel is uitermate klein en integreert bijzonder makkelijk in uw badkamerinrichting.



**DEM 3**

Productnr.: 231001



**DEM 4**

Productnr.: 231002



**DEM 6**

Productnr.: 231215

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde mini-doorstomer

Warm water meteen beschikbaar

Zeer comfortabel en energiezuinig dankzij elektronische vermogensregeling

Temperatuurbegrenzing intern instelbaar in het bereik van 30-50 °C

Geen stilstands- of verdeelverliezen

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw



Type	DEM 3	DEM 4	DEM 6
Bestelnr.	231001	231002	231215

## Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15 \leq}$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15 \leq}$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15 \geq}$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15 \geq}$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm

Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	DEM 7
Bestelnr.	232769

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominaal vermogen	6,5 kW
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominale stroom	16,3 A
Nominale stroom 1	15,5 A
Nominale stroom 2	16,3 A
Beveiliging	20 A
Beveiliging 1	16 A
Beveiliging 2	20 A
Frequentie	50/- Hz
Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Fasen	2/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15 \leq}$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15 \leq}$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	770 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15 \geq}$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15 \geq}$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1300 $\Omega \text{ cm}$
Hoogte	143 mm

Breedte	190 mm
Diepte	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C
Kleur	wit
Gewicht	1,70 kg
Energierendementsklasse	A

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)