

## FCR 21/60

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 071330

### De belangrijkste kenmerken

Vervangbaar koperen verwarmingselement

---

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

---

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

---

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop



**FCR 21/120**

Productnr.: 071331

---



**FCR 28/120**

Productnr.: 071332

---



**FCR 28/120 E**

Productnr.: 000694

---



**FCR 28/180 E**


Productnr.: 000695



| Type      | FCR 21/60 | FCR 21/120 | FCR 28/120 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| Bestelnr. | 071330    | 071331     | 071332     |

## Technische kenmerken

|                          |                |                      |               |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 2-4 kW         | 4 kW                 |               |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 2-6 kW         | 8/12 kW              | 6/12 kW       |
| Netaansluiting           | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE | 3/PE          |
| Nominale spanning        | 230/400 V      | 230/400 V            | 400 V         |
| Spoelspanning            | 230 V          | 230 V                | 230 V         |
| Frequentie               | 50/60 Hz       | 50/60 Hz             | 50 Hz         |
| Uitvoering               | Twee-/eenspan  | Eenspan              | Twee-/eenspan |
| Ingebouwde beveiliging   | X              | -                    | X             |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP 24          | IP 24                | IP 24         |
| Dompeldiepte             | 400 mm         | 400 mm               | 450 mm        |
| Flensdiameter            | 210 mm         | 210 mm               | 280 mm        |



| Type      | FCR 28/120 E | FCR 28/180 E |
|-----------|--------------|--------------|
| Bestelnr. | 000694       | 000695       |

### Technische kenmerken

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V |         |         |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 12 kW   | 18 kW   |
| Netaansluiting           | 3/PE    | 3/PE    |
| Nominale spanning        | 400 V   | 400 V   |
| Spoelspanning            | 400 V   | 400 V   |
| Frequentie               | 50 Hz   | 50 Hz   |
| Uitvoering               | Eenspan | Eenspan |
| Ingebouwde beveiliging   | X       | X       |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP 24   | IP 24   |
| Dompeldiepte             | 325 mm  | 325 mm  |
| Flensdiameter            | 280 mm  | 280 mm  |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)