

FCR 28/360

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 001502

De belangrijkste kenmerken

FCR (één-span) temperatuurinstelling in de schakelruimte

FCR (twee-span/één-span) regelknop voor temperatuurinstelling buitenzijde

Traploze temperatuurinstelling van ca. 35 °C tot ca. 85 °C

Verwisselbare koperen verwarmingselementen

Toegelaten werkdruk 1,0 MPa (10 bar)





Type	FCR 28/120	FCR 28/120	FCR 28/180
Bestelnr.	071332	000694	000695
Aansluitvermogen ~ 400 V	6/12 kW	12 kW	18 kW
Uitvoering	Twee-/Één-span	Één-span	Één-span

Technische kenmerken

Flensdiameter	280 mm	280 mm	280 mm
Netaansluiting	3/PE	3/PE	3/PE
Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Inbouwdiepte	450 mm	325 mm	325 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Ingebouwde beveiliging	X	X	X
Spoelspanning	230 V	400 V	400 V



Type	FCR 28/270	FCR 28/360
Bestelnr.	000696	001502
Aansluitvermogen ~ 400 V	27 kW	36 kW
Uitvoering	Eén-span	Eén-span

Technische kenmerken

Flensdiameter	280 mm	280 mm
Netaansluiting	3/PE	3/PE
Nominale spanning	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50/60 Hz
Inbouwdiepte	325 mm	450 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24
Ingebouwde beveiliging	X	-
Spoelspanning	400 V	400 V

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl