

PSH 50 Universal EL

WANDBOILERS 30 TOT 150 L

PRODUCTNR.: 231151

Met de intelligente, gebruikgerichte elektronica en de drie eco-standen overtuigen de nieuwe PSH-muurboilers over de gehele lijn met hun warmwatercomfort en energie-efficiëntie. De montage verloopt uiterst flexibel: u kan ze zowel verticaal als horizontaal monteren. De PSH-wandboilers verzorgen met een gesloten systeem de warmwatervoorziening van één of meerdere tappunten. De temperatuur stelt u traploos in tussen 7 °C en 85 °C. Het toestel beschikt bovendien over deze functies: vorstbescherming, snelopwarming en temperatuurbegrenzing. Het stalen binnenreservoir is voorzien van een speciale CoPro-emaillering en een veiligheidsanode voor een bijzonder lange levensduur.



De belangrijkste kenmerken

Wandboilers van 50 liter

Intelligente, zelflerende elektronica

ECO-functies

Traploze temperatuurkeuze

Snelverwarmingsfunctie

Verticale en horizontale installatie

Roestvrijstalen verwarmingsflens

Speciale CoPro-emaillelaag voor een bijzonder lange levensduur van het reservoir

Voor gesloten werkwijze

Inclusief veiligheidsventiel



Type	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Bestelnr.	231150	231151	231152
Nominale inhoud	30 l	50 l	80 l
Hoogte	696 mm	951 mm	893 mm
Breedte	380 mm	380 mm	475 mm
Diepte	392 mm	392 mm	492 mm

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2.6 kW	3 kW	3 kW
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C verticaal	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C horizontaal	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Werkwijze één-span	X	X	X
Werkwijze twee-span	X	X	X
Werkwijze boiler	X	X	X
Beschermingsgraad (IP) horizontaal	IP24	IP24	IP24
Beschermingsgraad (IP) verticaal	IP25	IP25	IP25
Max. toegelaten druk	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Gewicht gevuld	52 kg	78 kg	114 kg
Kleur	wit	wit	wit



Type	PSH 100 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Bestelnr.	231153	231154
Nominale inhoud	100 l	150 l
Hoogte	1045 mm	1435 mm
Breedte	475 mm	475 mm
Diepte	492 mm	492 mm

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	3 kW	3 kW
Fasen	1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C verticaal	0,91 kWh	1,19 kWh
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C horizontaal	1,36 kWh	1,55 kWh
Werkwijze één-span	X	X
Werkwijze twee-span	X	X
Werkwijze boiler	X	X
Beschermingsgraad (IP) horizontaal	IP24	IP24
Beschermingsgraad (IP) verticaal	IP25	IP25
Max. toegelaten druk	0,6 MPa	0,6 MPa
Gewicht gevuld	138 kg	202 kg
Kleur	wit	wit

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl