

# SH 120 S electronic

PRODUCTNR.: 073051

Warm water comfortabel en tot op de graad nauwkeurig regelen

Uw warmwaterwens is de opdracht voor deze wandboiler. Hij overtuigt met zijn hoogwaardige isolatie – zo gaat tijdens de werking bijzonder weinig energie verloren. Om de temperatuur moeiteloos te kunnen instellen, hebben wij voor u een overzichtelijk bedieningselement geïntegreerd. Op een led-display kunt u de huidige opgeslagen warmtehoeveelheid aflezen. Voor het optimale overzicht en meer uitgeruste momenten.



## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde wandboiler

---

Elektronische aanduiding van de warmte-inhoud met ledindicator

---

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

---

Temperatuurbegrenzing mogelijk

---

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



Type	SH 30 S electronic	SH 50 S electronic	SH 80 S electronic
<b>Bestelnr.</b>	073047	073048	073049
<b>Technische kenmerken</b>			
<b>Aansluitvermogen ~ 230 V</b>	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
<b>Aansluitvermogen ~ 400 V</b>	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
<b>Nominale spanning</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequentie</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Lastprofiel</b>	S	M	M
<b>Energierendementsklasse</b>	B	C	C
<b>Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C</b>	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
<b>Nominale inhoud</b>	30 l	50 l	80 l
<b>Mengwaterhoeveelheid 40 °C</b>	50 l	80 l	122 l
<b>Temperatuurinstelbereik</b>	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
<b>Max. doorstroomvolume</b>	18 l/min	18 l/min	18 l/min
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Hoogte</b>	770 mm	740 mm	1050 mm
<b>Breedte</b>	410 mm	510 mm	510 mm
<b>Diepte</b>	420 mm	510 mm	510 mm
<b>Gewicht</b>	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg



Type	SH 100 S electronic	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
Bestelnr.	073050	073051	073052

## Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Lastprofiel	L	L	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,10 kWh
Nominale inhoud	100 l	120 l	150 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	133 l	182 l	229 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25
Hoogte	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Breedte	510 mm	510 mm	510 mm
Diepte	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	40,80 kg	45,50 kg	53,30 kg

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)