

# SHZ 30 LCD

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 231251

## Sparen op verbruik, niet op comfort

De zekerheid van niet meer energie te verbruiken als nodig is, bieden wij u met deze wandboiler. Hij beschikt immers over drie verschillende ECO-functies. Selecteer er hier een van en geniet van warm water dat precies is afgestemd op de behoefte van uw gezin.

## Aangepast aan de omstandigheden

De ECO DYNAMIC leermodus is bijzonder praktisch - deze optimaliseert automatisch de energiebesparende opties. Doorslaggevend daarbij is hoeveel warm water u wanneer en hoe vaak aftapt. Op die manier bereikt het elektronisch gestuurde toestel een bijzonder hoge efficiëntie en laat het u volledig ontspannen genieten van water op een aangename temperatuur.

## De belangrijkste kenmerken

---

Elektronisch geregelde wandboiler

---

Nauwkeurige temperatuurinstelling in het bereik van 20-85 °C

---

Stroombesparende werkwijze dankzij drie automatische ECO-functies

---

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

---

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

---

Maximale bescherming tegen corrosie in de boiler dankzij onderhoudsvrije gelijkspanningsanode

---

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming

**SHZ 50 LCD**

Productnr.: 231252

**SHZ 80 LCD**

Productnr.: 231253

**SHZ 100 LCD**

Productnr.: 231254

**SHZ 120 LCD**

Productnr.: 231255

**SHZ 150 LCD**

Productnr.: 231256



| Type      | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD |
|-----------|------------|------------|------------|
| Bestelnr. | 231251     | 231252     | 231253     |

## Technische kenmerken

|                                            |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V                   | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Aansluitvermogen ~ 400 V                   | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 |
| Netaansluiting                             | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning                          | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Frequentie                                 | 50/60 Hz               | 50/60 Hz               | 50/60 Hz               |
| Lastprofiel                                | S                      | M                      | M                      |
| Energierendementsklasse (A+ → F)           | A                      | B                      | B                      |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,46 kWh               | 0,54 kWh               | 0,67 kWh               |
| Nominale inhoud                            | 30 l                   | 50 l                   | 80 l                   |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C                 | 74 l                   | 121 l                  | 197 l                  |
| Temperatuurinstelbereik                    | 20-85 °C               | 20-85 °C               | 20-85 °C               |
| Max. doorstroomvolume                      | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| Kleur                                      | wit                    | wit                    | wit                    |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP25                   | IP25                   | IP25                   |
| Hoogte                                     | 770 mm                 | 740 mm                 | 1050 mm                |
| Breedte                                    | 410 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Diepte                                     | 420 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Gewicht                                    | 22,90 kg               | 27,60 kg               | 37,80 kg               |



| Type      | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Bestelnr. | 231254      | 231255      | 231256      |

## Technische kenmerken

|                                            |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V                   | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Aansluitvermogen ~ 400 V                   | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 |
| Netaansluiting                             | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning                          | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Frequentie                                 | 50/60 Hz               | 50/60 Hz               | 50/60 Hz               |
| Lastprofiel                                | L                      | XL                     | XL                     |
| Energierendementsklasse (A+ → F)           | C                      | C                      | C                      |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,86 kWh               | 0,99 kWh               | 1,16 kWh               |
| Nominale inhoud                            | 100 l                  | 120 l                  | 150 l                  |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C                 | 220 l                  | 291 l                  | 355 l                  |
| Temperatuurinstelbereik                    | 20-85 °C               | 20-85 °C               | 20-85 °C               |
| Max. doorstroomvolume                      | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| Kleur                                      | wit                    | wit                    | wit                    |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP25                   | IP25                   | IP25                   |
| Hoogte                                     | 1050 mm                | 1210 mm                | 1445 mm                |
| Breedte                                    | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Diepte                                     | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Gewicht                                    | 39,50 kg               | 42,40 kg               | 52,00 kg               |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36  
5222 BH 's- Hertogenbosch  
Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)