

# SHZ 100 LCD

WANDBOILERS 30 TOT 150 L

PRODUCTNR.: 231254

De wandboilers van de serie SHZ LCD koppelen de voortdurende beschikbaarheid van warm water aan een hoog rendement. Met drie ECO-functies kunnen rendement en het verwarmen van water precies afgesteld worden op de behoefte van de gebruiker. Zo wordt de temperatuur in de modus ECO COMFORT automatisch ingesteld op 60 °C. Bij ECO PLUS wordt bovendien een gereduceerde oplaadgraad ingeschakeld, zodat maar een deel van de inhoud van de boiler op temperatuur gehouden wordt. Dat is vooral erg gunstig als u op bepaalde momenten maar weinig warm water nodig hebt. Met de functie ECO DYNAMIC is een automatische intelligente aanpassing mogelijk aan het persoonlijke watergebruik. U geeft alle basisinstellingen één keer op via het digitale bedieningspaneel, zodat ze opgeslagen worden. Op het lcd-display met achtergrondverlichting worden bovendien de beschikbare hoeveelheid warm water, het energieverbruik en de op een bepaald moment ingestelde gewenste temperatuur weergegeven, samen met diverse gegevens over de actuele status van de installatie.



## De belangrijkste kenmerken

Wandboilers van 100 liter

Traploze temperatuurinstelling van 20 tot 85 °C, tot op de graad nauwkeurig

Efficiënt gebruik dankzij drie automatische ECO-functies

Het goedkope nachttarief kan worden gebruikt

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



Type	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
<b>Bestelnr.</b>	231251	231252	231253
<b>Nominale inhoud</b>	30 l	50 l	80 l
<b>Breedte</b>	410 mm	510 mm	510 mm
<b>Hoogte</b>	770 mm	740 mm	1050 mm
<b>Diepte</b>	420 mm	510 mm	510 mm

## Technische kenmerken

<b>Aansluitvermogen ~ 230 V</b>	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
<b>Aansluitvermogen ~ 400 V</b>	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
<b>Nominale spanning</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequentie</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Stroomverbruik stand-by/24 u</b>	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieklasse</b>	A	B	B
<b>Gewicht</b>	22,9 kg	27,6 kg	37,8 kg



Type	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
<b>Bestelnr.</b>	231254	231255	231256
<b>Nominale inhoud</b>	100 l	120 l	150 l
<b>Breedte</b>	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Hoogte</b>	1050 mm	1210 mm	1445 mm
<b>Diepte</b>	510 mm	510 mm	510 mm

## Technische kenmerken

<b>Aansluitvermogen ~ 230 V</b>	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
<b>Aansluitvermogen ~ 400 V</b>	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
<b>Nominale spanning</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequentie</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Stroomverbruik stand-by/24 u</b>	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieklasse</b>	C	C	C
<b>Gewicht</b>	39,5 kg	42,4 kg	52 kg

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)